

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	2,6(0,45-3,23) / 2,8(0,45-4,10) kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Pobór mocy chłodzenie / grzanie	870 / 900 W
Maks. pobór mocy chłodzenie / grzanie	1420 / 1550 W
Pobór prądu chłodzenie / grzanie	3,8 / 4,0 A
SEER / SCOP	5,6 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania	A+ / A+

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki	DC INVERTER
---------------	-------------

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	600 / 520 / 370 / 280 m³/h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	1600 m³/h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	41 / 38 / 30 / 24 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	51 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie	0,8 l/h
-----------	---------

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R410A
Ilość czynnika chłodniczego	0,7 kg
Ekwiwalent CO ₂	1,46

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Chłodzenie	-15 ~ 43 °C *
Grzanie	-20 ~ 24 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	770 x 283 x 201 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	776 x 540 x 320 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	8,0 / 28,0 kg

* Urządzenie niededykowane do pomieszczeń technicznych

Seria Element 2 ASH-09AIE2

